

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni ul. Strzyżowicka w Będzinie
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin ul.Strzyżowicka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nowej nawierzchni ul. Strzyżowicka w Będzinie					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 4.50	m m	4.50	
				RAZEM	4.50
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.4,50*0,055 0.25	m ³ m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
4	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 86.00	m m	86.00	
				RAZEM	86.00
5	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 90*4,5+12*1 Krotność = 0.25 417.00	m ² m ²	417.00	
				RAZEM	417.00
6	d.1 kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: Krawężniki 0,45 Ziemia 20,85+10,32 31.62	m ³ m ³	31.62	
				RAZEM	31.62
2 NAWIERZCHNIA					
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 471.00	m ² m ²	471.00	
				RAZEM	471.00
8	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 90.00	m m	90.00	
				RAZEM	90.00
9	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 90*0,045 4.05	m ³ m ³	4.05	
				RAZEM	4.05
10	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo 3 cm. 417.00	m ² m ²	417.00	
				RAZEM	417.00
11	KNR 2-31 d.2 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9.00	m ² m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 90.00	m ² m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
13	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00